

# Peldaño de esquisto



## Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	L008-10PE / L008-11PE
<b>Medidas</b>	100X25X12 CM / 150X25X12 CM
<b>Color</b>	NEGRO/OXIDO
<b>Composición</b>	ESQUISTO
<b>Origen</b>	PORTUGAL
<b>Certificaciones</b>	NORMAS UNE MARCADO CE

## Características y usos

Aplicación en borduras y escalones. 4 caras naturales, cabezas serradas.

Densidad aparente (EN1936:2007): 2780 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.2%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 56.80 MPa

Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN14231:2004):  
valor SRV seco 73 - valor SRV húmedo 57.

## Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	Pieza	<b>Cantidad/saco</b>	-
<b>Peso</b>	85 Kg / 130 Kg	<b>Cantidad/palet</b>	20 Uds / 16 Uds
<b>Embalaje</b>	palet	<b>Cantidad/big bag</b>	-
<b>Disponibilidad</b>	según cantera	<b>Rendimiento</b>	