Losa Rubielos amarilla fina



Elementos técnicos

Referencia	LO08-2CAR
Medidas	GROSOR: 2 A 3 CM
Color	AMARILLO - OCRE
Composición	PIEDRA CALIZA
Origen	EUROPA
Certificaciones	NORMAS UNE. MARCADO CE

Características y usos

Aplicación en paramentos verticales y suelos exteriores. Opus incertum.

Serrada en parte trasera.

Densidad aparente (EN1936:2008): 2480 Kg/m3
Determinación de masa aparante porosidad abierta promedio: 8,3%
Absorción de agua por capilaridad (EN1925:2000): 8,4%
Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008) 2,3%
Resistencia a la flexión. Valor mínimo esperado (EN12372:2008): 12,5 MPa
Resistencia al deslizamiento (EN14231:2006) SRV seco: 56 SRV húmedo: 67
Resistencia al hielo-deshielo: Clase 1

Presentación producto

Unidad de venta	M2	**Cantidad/saco**	
Peso	1000 - 1200 Kg	**Cantidad/palet**	25 M2 (26 hiladas)
Embalaje	Palet	**Cantidad/big bag**	
Disponibildad	todo el año	**Rendimiento**	Merma +/- 15%

BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, salida km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61