Losa Rubielos PT gruesa



Elementos técnicos

Referencia	LO08-11CAR
Medidas	GROSOR: 3 A 4 CM
Color	BEIGE - GRIS
Composición	PIEDRA CALIZA
Origen	EUROPA
Certificaciones	NORMAS UNE. MARCADO CE

Características y usos

Aplicación en paramentos verticales y suelos exteriores. Opus incertum.
Serrada en parte trasera.
Densidad aparente (EN1341: 2013): 2550 Kg/m3
Determinación de masa aparante porosidad abierta promedio: 8,3%
Absorción de agua por capilaridad (EN1341: 2013): 8,4%
Absorción de agua a presión atmosférica (EN1341: 2013) 2,8%
Resistencia a la flexión. Valor mínimo esperado (EN1341: 2013): 7,9 MPa
Resistencia al deslizamiento (EN1341: 2013) 48
Resistencia al hielo-deshielo: Clase 1

Presentación producto

Unidad de venta	M2	**Cantidad/saco**	
Peso	1500 - 1600 Kg/palet	**Cantidad/palet**	20 M2 (21 hiladas)
Embalaje	Palet	**Cantidad/big bag**	
Disponibildad	todo el año	**Rendimiento**	Merma +/- 15%

BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, salida km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61